



# Ficha Técnica

**Decapante alcalino. Eliminador de ceras. Enérgico.**

## Propiedades:

Elimina ceras y polímeros de alta dureza (películas excesivas, antiguas, poliuretanos, etc.). Prepara el suelo para el abrillantado. Baja espuma. Limpia en profundidad.

## Modo empleo:

**USO CON MÁQUINA.** Dosificar 5-10% de producto en agua. Fregar el suelo con la solución. Utilizar con máquina rotativa y disco adecuado o con fregadora. Recoger la solución sucia utilizando un aspirador de agua. Dejar secar. El suelo debe quedar completamente limpio, sin restos de ceras o producto. **USO MANUAL.** Dosificar 10-20 % de producto en agua.



Formatos  
ventas:



## Aplicaciones:

### Indicado para:

Suelos. PVC, caucho, terrazo, mármol, cerámica, baldosas y similares.

### Establecimientos:

Hoteles. Restaurantes. Oficinas. Centros comerciales. Salas públicas y auditorios. Centros sanitarios. Centros educativos. Instalaciones deportivas. En general, todo tipo de establecimientos gestionados con criterios de Higiene Profesional.

## Dosis:



Suelo brillante



100-200 ml/l



50-100 ml/l

## Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Ambar
Olor:	Pino
Densidad:	1,06+-0,01
pH:	<b>13</b>

## Composición cualitativa:

Alcalis inorgánicos. Secuestrantes. Disolventes. Amoníaco. Anticorrosivos. Sales inorgánicas. Tensioactivos. Perfumes. Conservantes. Agua.



[www.sucitesa.com](http://www.sucitesa.com)

Código:	324730
Versión/Fecha:	11 / 01/03/2017
Idioma:	ESP

## Acreditaciones:

## Registros:

Fabricado en U.E.



Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.