



Ficha Técnica

Decapante suelos. Emulsionable.

Propiedades:

Elimina la suciedad intensa. Especial para rodadas y marcas de neumáticos. Máxima eficacia contra la grasa y la suciedad de tipo profesional / industrial. Baja espuma.

Modo empleo:

Aplicar el producto puro sobre la suciedad. USO MANUAL. Frotar con cepillo o sistema abrasivo similar. Aclarar con agua. USO CON MÁQUINA FREGADORA. Pasar la máquina fregando sólo con agua.



Formatos
ventas:

5 l

Propiedades físicas y químicas:

Aspecto:	Líquido transparente
Color:	Ambar
Olor:	Característico
Densidad:	0,80+-0,01
pH:	--

Aplicaciones:

Indicado para:

Suelos. PVC, caucho, terrazo, mármol, cerámica, baldosas y similares. Cemento y asfalto.

Establecimientos:

Industrias. Talleres. Gasolineras y estaciones de servicio. Automoción. Almacenes.

Dosis:



Gasolineras



Parking



Suelo industrial



Según suciedad



Según suciedad



Según suciedad

Composición cualitativa:

Tensioactivos. Disolventes. Colorantes.



www.sucitesa.com

Código:	312004
Versión/Fecha:	11 / 01/03/2017
Idioma:	ESP

Acreditaciones:

Registros:

Fabricado en U.E.



Información orientativa con fines comerciales. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y de la Ficha de Seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro Departamento Técnico para resolver posibles dudas.